

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-t1b40-0360b-4mpix-3-6mm-p-20171.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-T1B40-0360B 4Mpix 3,6mm

Cena brutto	466,17 zł
Cena netto	379,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22167
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Urządzenia z serii EZ-IP są idealne dla małych oraz średnich aplikacji, takich jak zabezpieczenia domów, mieszkań i małych sklepów.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progressywny
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	3888 x 1520 - 4 Mpx - 2944 x 1296 - 3 Mpx - 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1,2 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2,8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 101° (dane producenta) • 97° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG

Wj/Vis / wyj/Vis alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji danych:	32 ... 6144 kbit/s - H.264 12 ... 6144 kbit/s - H.265
Wykresy transmisji danych:	20 kbit/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP, ARP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	16.12
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (róż) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia • AGC - Automatyka regulacji wzmocnienia obrazu • Automatyka balansu biały • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Mirror - Odwrócenie obrazu • Sharpness - Wyostrenie krawędzi obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

	<ul style="list-style-type: none"> iOS (Phone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domylny adres IP:	192.168.1.108
Domylny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port dostępu przez www:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin.admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Kolor:	Biały
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	 4.8 W
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	Ø 109 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DARHUA