Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1101-i-1mpix-2-8mm-p-15206.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD1101-I 1Mpix 2,8mm

Cena brutto	**393,61 zł**
Cena netto	**320,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16558**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CD1101-I firmy HIKVISION jest kamerą kopułową 1MP dedykowaną do systemów IP. Posiada przetwornik 1/4" Progressive Scan CMOS oraz **obiektyw 2.8 mm**. Generuje obraz w rozdzielczości 1 Mpx - **1280 x 720 pikseli**. Urządzenie wyposażone jest w promiennik podczerwieni działający na odległość **do 30 metrów**. Model zawarty jest w obudowie typu dome o klasie szczelności IP67 oraz odporności mechanicznej IK10.

Podstawowe parametry kamery DS-2CD1101-I 2.8mm HIKVISION:

- Technologia IP 1.0 MPx
- Rozdzielczość: **1280 x 720 px**
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 30 metrów**
- Klasa szczelności IP67
- Standardy: **ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)**, PSIA, CGI, ISAPI

Funkcje kamery kopułowej:

- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **WDR** (*Wide Dynamic Range*) pozwala uzyskać szeroki zakres dynamiki w urządzeniu, co gwarantuje skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów występujących w ciemnych częściach obrazu
- **BLC** (*Back Light Compensation*) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- **3D DNR** (*Digital Noise Reduction*) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **ROI** (*Region of Interest*) zwiększa jakość obrazu we fragmentach zaznaczonej sceny (włączone funkcje inteligentne), jednocześnie zmniejszając jakość i ilość danych poza zaznaczoną strefą ROI

Parametry techniczne DS-2CD1101-I HIKVISION:

	DS-2CD1101-I (2.8 mm) 1 MP CMOS Network Dome Camera
	Kamera
Przetwornik	1/4" CMOS Progressive Scan
Rozdzielczość max. [px]	1280 x 720
Czułość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On (0 Lux przy włączonym IR)
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Zasięg promiennika IR	Max. do 30 m
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	Szeroki zakres dynamiki (cyfrowy)
Regulacja 2-Axis [°]	Pozioma: 0~355 Pionowa: 0~70
	Obiektyw
Obiektyw stałoogniskowy	2.8 mm
Apertura	F2.0

Poziome pole widzenia [°]	92
Mocowanie	M12
	Kompresja
Bitrate wideo	32 kbps ~ 2 Mbps
Klatki wideo	720p: 25 kl/s
Kompresja wideo	• główny strumień: H.264 • drugi strumień: H.264 / MJPEG
Typ strumienia H.264	Profil główny / Profil wysoki
	Sieć
Detekcje	Detekcja ruchu
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wywołanie alarmu	Ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Komunikacja	1x RJ-45 10/100 Mbps
Funkcje	*Anti-Flicker*, odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny
	Pozostałe
Temperatura pracy / wilgotność	-30ºC ~ +60ºC / 95%
Napięcie zasilania [V DC]	12 **PoE 802.3af**
Pobór mocy [W]	Max. 4 W
Klasa szczelności	IP67, IK10
Wymiary [mm]	Ø111 × 82
Waga [g]	500