

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1141-i-4mpix-2-8mm-p-15221.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD1141-I 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	680,20 zł
Cena netto	553,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16574
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-2CD1141-I/2.8MM jest nowoczesną sieciową kamerą kopułową (IP) HIKVISION nowej generacji wyposażoną w obiektyw szerokokątny 2,8 mm. Kamera oferuje rozdzielczość obrazu do 4 megapikseli, prędkość transmisji do 20kl./s w najwyższej rozdzielczości. Obudowa posiada stopień szczelności (IP67) oraz szeroki zakres temperatur pracy dzięki czemu może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne:

Przetwornik	1/3"
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8 mm
Oświetlacz IR	Tak (zasięg IR 30 m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	e-WDR
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.264+/H.264 (MJPEG w strumieniu pomocniczym)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20kl./s (2MP i niższe: 25(30kl./s))
Inne obsługiwane rozdzielczości	2304x1296, 1920x1080, 1280x720 (strumień pomocniczy 640x360)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (2 profile ustawień video - strumień główny i pomocniczy)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Wejście alarmowe	Nie
Wyjście alarmowe	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Stopień ochrony	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres regulacji położenia kamery	0..360/0..70 ° (pan/tilt)
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Zasilanie 12 V DC	Tak
Pobór mocy	5,5 W
Waga	0,5 kg
Wymiary	Ø111 x 82 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C