Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1341g0-i-4mpix-2-8mm-p-23937.html



# Kamera IP kopułowa DS-2CD1341G0-I 4Mpix 2.8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **568,26 zł** |
| Cena netto | **462,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26456** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| System skanowania: | Progresywny |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 100 ° (dane producenta)<br>• 96 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | |

| | |
|---|---|
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTCP, RTP, ICMP, DHCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) |

| | |
|---|---|
| | • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>• Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect<br>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | • Strumień główny<br>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ |

| | |
|---|---|
| | • Strumień pomocniczy rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 330 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6.5 W @ PoE<br>≤ 5 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome, Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.36 kg |
| Wymiary: | Ø 110  x 93 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311317047 |
| Gwarancja: | 3 lata |