

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1361g2-liu-6mpix-p-29210.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD1361G2-LIU 6Mpix

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>597,96 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>486,15 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>32426</b>            |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD1361G2-LIU</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>             |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx.



Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

### SPECYFIKACJA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Standard:                     | IP  |
| Rozdzielczość:                | 3200 x 1800 - 6 Mpx.<br>2560 x 1440 - 4 Mpx.<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p  |
| Przetwornik:                  | 1/2.4" Progressive Scan CMOS  |
| Obiektyw:                     | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                 | 105°  |
| Zasilg oświetlacz biały(LED): | 40 m  |
| Zasilg oświetlacz IR:         | 40 m  |
| Galardo karty pamięci:        |   |
| Metoda kompresji obrazu:      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:   |   |
| Audio:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 k/s @ 6 Mpx  |
| Interfejs:                               | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6   |
| ONVIF:                                   |   |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym dziala oswietlacz IR lub LED. Biały światło w?czy si? automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jako? obrazu</li> <li>• Możliwo? wy?czenia oswietlacza LED</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawnianie jako?i wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wotocznego (tło)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwo? zmiany rozdzielczo?i, jako?i i przepustowo?ci</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostranie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatno?ci</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | <p>Port: 8000 lub dostęp przez chmur? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Porty dostępu przez www:              | 80   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja IVMS-4200   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000   |
| Port ONVIF:                           | 80   |
| RTSP URL:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtp://ytkowik.ha/b@192.168.1.64:554/StreamingChannel/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtp://ytkowik.ha/b@192.168.1.64:554/StreamingChannel/102/</li> </ul>                                     |
| Zasilanie:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>  |
| Pobór mocy:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•  6.5 W @ PoE</li> <li>•  5 W @ 12 V DC</li> </ul> |
| Obudowa:                              | Domowa, Metal + Plastik  |
| Kolor:                                | Biały  |
| Klasa szczelności:                    | IP67   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           |  |
| Temperatura pracy :                   | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                                 | 0,37 kg  |
| Wymiary:                              | Ø 110 x 104 mm   |
| Obsługiwane języki:                   | polski   |
| Producent / Marka:                    | Hikvision  |
| SAP Code:                             | 311331423  |