Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1361g2-liu-6mpix-p-29210.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD1361G2-LIU 6Mpix

Cena brutto	**597,96 zł**
Cena netto	**486,15 zł**
Numer katalogowy	**32426**
Kod producenta	**DS-2CD1361G2-LIU**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczo??:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	105 °
Zasi?g o?wietlacza ?wiat?a bia?ego (LED):	40 m
Zasi?g o?wietlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pami?ci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesy? audio po sieci • Zgodno?? ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa

Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym dzia?a o?wietlacz IR lub LED. Bia?e ?wiat?o w??czy si? automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jako?? obrazu • Mo?liwo?? wy??czenia o?wietlacza LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu

Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Pobór mocy:	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	Ø 110 x 104 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311331423