Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1723g0-i-2mpix-2-8-12mm-p-23567.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD1723G0-I 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**1 195,56 zł**
Cena netto	**972,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26001**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
K?t widzenia:	• 98 ° ... 34 ° (dane producenta) •

	92 ° ... 35 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 50 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Przep?ywno?? (bitrate):	32 kbit/s ... 8192 kbit/s
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 1080p
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

	• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumie? pomocniczy rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje:	• Wyj?cie CVBS, SPOT • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu •

	Anti-Flicker - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewn?trzny/zewn?trzny) • BLC - konfigurowalna kompensacja ?wiat?a wstecznego • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Przycisk RESET
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 8 W @ PoE (802.3af) ? 6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa

Kolor:	Bia?y
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 50 °C
Waga:	0.82 kg
Wymiary:	Ø 141 x 100 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311300889