Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd1731fwd-iz-3mpix-2-8-12mm-p-14454.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD1731FWD-IZ 3MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**1 243,55 zł**
Cena netto	**1 011,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15697**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CD1731FWD-IZ firmy HIKVISION jest zewnętrzną kamerą kopułową dedykowaną do systemów IP. Posiada przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS oraz **zmiennoogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8-12 mm (około 108º-31º)**. Generuje obraz w rozdzielczości 3 MPx - **2304 x 1296 pikseli**. Urządzenie wyposażone jest w promiennik podczerwieni działający na odległość **do 30 metrów**. Ponadto posiada miejsce na kartę pamięci Micro SD/SDHC/SDXC o pojemności nawet do 128 GB. Model zawarty jest w obudowie typu dome o klasie IP67, dzięki czemu możliwy jest montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podstawowe parametry kamery DS-2CD1731FWD-IZ 2.8-12mm HIKVISION:

- Technologia IP FullHD
- Rozdzielczość: **2304 x 1296 px**
- **Obiektyw: 2.8~12 mm** (około 108º-31º), **MOTOZOOM**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 30 metrów**
- Klasa szczelności IP67
- Obudowa wandaloodporna IK10
- Standardy: **ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)**, PSIA, CGI, ISAPI

Funkcje kamery kopułowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **WDR 120dB** (*Wide Dynamic Range*) pozwala uzyskać szeroki zakres dynamiki w urządzeniu, co gwarantuje skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów występujących w ciemnych częściach obrazu
- **BLC** (*Back Light Compensation*) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- **3D DNR** (*Digital Noise Reduction*) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **ROI** (*Region of Interest*) zwiększa jakość obrazu we fragmentach zaznaczonej sceny (włączone funkcje inteligentne), jednocześnie zmniejszając jakość i ilość danych poza zaznaczoną strefą ROI

Parametry techniczne DS-2CD1731FWD-IZ HIKVISION:

	DS-2CD1731FWD-IZ (2.8-12 mm)
	Kamera
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli [px]	2304 (H) x 1296 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 / f1.2, AGC On 0 Lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Obiektyw	2.8~12 mm, MOTOZOOM Kąt widzenia: około 108º-31º
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Kompresja	H.264 / MJPEG / H.264+

Klatki wideo	2304x1296: 20 kl/s 1080p: 25 kl/s
	Sieć
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Komunikacja	1x RJ-45 10/100M
	Pozostałe
Temperatura pracy / wilgotność	-30ºC ~ +60ºC / 95%
Napięcie zasilania [V DC]	12 **PoE 802.3af**
Pobór prądu [W]	5.5 (max.)
Klasa ochrony	IP67 IK10
Zasięg oświetlacza IR [metry]	około 30
Wymiary [mm]	141 x 99.9
Waga [g]	800