Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2110f-i-1-3mpix-2-8mm-p-8947.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2110F-I 1,3MPix 2,8mm

Cena brutto	**579,33 zł**
Cena netto	**471,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09457**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa kopułkowa
• Zgodna z ONVIF
• Rozdzielczość do 1.3Mpix/1280x960
• do 30 kl./s dla 1280x960,
• Obiektyw f=2,8mm/F1.2

• Kompresja H.264 / MJPEG
• Dwa strumienie wideo

• WDR, obsługa karty MicroSD do 64GB

• Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
• Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
• Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
• Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie

• Obudowa wandaloodporna IK10 o klasie szczelności IP66.
• Zasilanie PoE lub 12 VDC

Kamera **DS-2CD2110F-I-2.8mm** to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach z szerokim planem obserwacyjnym, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny. Możliwość włożenie i obsługi karty MicroSD do 64GB.

Rozdzielczość 1.3Mpix – więcej szczegółów

Kamera **DS-2CD2110F-I-2.8mm** wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości 1.3Mpix (1280x960) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości o ilości szczegółów prawie czterokrotnie wyższej w porównaniu do kamer analogowych (4CIF).

Tryb dualny – lepszy obraz w warunkach nocnych

Kamera pracuje w trybie dualnym tzn. dzienno–nocnym co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia (dzień), jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Zastosowany promiennik IR pozwala na doświetlenie sceny podczerwienią w warunkach nocnych. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni kamera pozwala także w warunkach nocnych na zwiększenie wzmocnienia lub integracje klatek (wydłużenie czasu naświetlenia).