Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2123g0-i-2mpix-2-8mm-p-16918.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2123G0-I 2MPix 2,8mm

Cena brutto	**966,78 zł**
Cena netto	**786,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18529**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2123G0-I to zewnętrzna kamera IP posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 2-megapikselowy obraz. Model DS-2CD2123G0-I jest kamerą z serii EasyIP 2.0plus. Kamera wspiera technologię kompresji H.265, która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest do 30% wydajniejsza niż H.264. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.265, H.264+. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Hikvision DS-2CD2123G0-I potrafi również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia.

Hikvision DS-2CD2123G0-I posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. Hikvision DS-2CD2123G0-I może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc DS-2CD2123G0-I opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Opcjonalnie kamerę można zamówić z obiektywem 2.8mm, 4mm, 6mm lub 8mm - domyślnie kamera wysyłana z obiektywem 2.8mm.

UWAGA!
W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.

Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2123G0-I
- Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele (1920x1080)
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Detekcja ruchu

- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67