

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2123g0-is-2mpix-2-8mm-p-16919.html>

## Kamera IP kopułowa DS-2CD2123G0-IS 2MPix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 043,04 zł</b>
Cena netto	<b>848,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18530</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Hikvision DS-2CD2123G0-IS to zewnętrzna kamera IP posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 2-megapikselowy obraz. Model DS-2CD2123G0-IS jest kamerą z serii EasyIP 2.0plus. Kamera wspiera technologię kompresji H.265, która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest do 30% wydajniejsza niż H.264. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.265, H.264+. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Hikvision DS-2CD2123G0-IS potrafi również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia. Litera "S" w symbolu oznacza, że kamera posiada wejście oraz wyjście audio - tak samo w przypadku złącz alarmowych.

Hikvision DS-2CD2123G0-IS posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanyim filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. Hikvision DS-2CD2123G0-IS może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc DS-2CD2123G0-IS opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Opcjonalnie kamerę można zamówić z obiektywem 2.8mm, 4mm, 6mm lub 8mm - domyślnie kamera wysyłana z obiektywem 2.8mm.

#### UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.

#### Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2123G0-IS
- Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele (1920x1080)
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail

- Detekcja ruchu
- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67