Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2141g1-idw1-4mpix-2-8mm-p-18660.html



# Kamera IP kopułowa DS-2CD2141G1-IDW1 4Mpix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **725,70 zł** |
| Cena netto | **590,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **20472** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

- Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 4.0 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware V5.5.82 build 190130<br><br>• Strumień główny : 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720<br><br>• Strumień pomocniczy : 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288 |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 100 ° (dane producenta)<br><br>• 92 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |

| | |
|---|---|
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | • Wbudowany mikrofon,<br>• Przesył audio po sieci |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 8192 kbit/s - H.264 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4.0 Mpx<br>25 kl/s @ 3.0 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | • Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji<br>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją<br>• Strumień pomocniczy<br>rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji<br>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją |
| | |

| | |
|---|---|
| Wybrane funkcje: | • Moduł Wi-Fi - 802.11n/g/b, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)<br>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>• Przycisk RESET<br>• Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• Znak wodny<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Zasilanie: | 12 V DC / 500 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |
| Obudowa: | Dome, Plastikowa |
| Wandaloodporna: | |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.46 kg |
| Wymiary: | Ø 121  x 92 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
| SAP Code: | 311303647 |
| Gwarancja: | 3 lata |