

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2145fwd-i-4mpix-2-8mm-p-16931.html>

Kamera IP kopułowa DS-2CD2145FWD-I 4MPix 2,8mm

Cena brutto	1 209,09 zł
Cena netto	983,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18543
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2145FWD-I to zewnętrzna kamera IP posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 4-megapikselowy obraz. Model DS-2CD2145FWD-I jest kamerą z serii EasyIP 3.0. Kamera wspiera technologię kompresji H.265+, która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest do 30% wydajniejsza niż H.265. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i trzy metody kompresji H.265+, H.265 lub H.264+. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps. Hikvision DS-2CD2145FWD-I potrafi również wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub na maila w formie powiadomienia.

Hikvision DS-2CD2145FWD-I posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwany filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67, IK10 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. Hikvision DS-2CD2145FWD-I może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc DS-2CD2145FWD-I optymalnym rozwiązaniem dozoru.

Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Opcjonalnie kamerę można zamówić z obiektywem 2.8mm, 4mm, 6mm, 8mm lub 12mm - domyślnie kamera wysyłana z obiektywem 2.8mm.

UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można zakupić w naszym sklepie.

Specyfikacja kamery:

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2145FWD-I
- Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele (2560x1440)
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265+/H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail

- Detekcja ruchu
- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67, IK10