Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2155fwd-i-5mpix-2-8mm-p-16933.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2155FWD-I 5MPix 2,8mm

Cena brutto	**1 172,19 zł**
Cena netto	**953,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18545**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CD2155FWD-I firmy HIKVISION jest kamerą kopułową 5MP dedykowaną do systemów IP. Posiada przetwornik 1/2.9" Progressive Scan CMOS oraz obiektyw 2.8 mm (około 80º). Generuje obraz w rozdzielczości 5 Mpx - 2560 x 1920 pikseli. Urządzenie wyposażone jest w promiennik podczerwieni działający na odległość do 30 metrów. Ponadto posiada miejsce na kartę pamięci Micro SD/SDHC/SDXC o pojemności nawet do 128 GB. Model zawarty jest w obudowie typu dome o klasie szczelności IP67 oraz odporności mechanicznej IK10.

Podstawowe parametry kamery DS-2CD2155FWD-I 2.8mm HIKVISION:

- Technologia IP 5.0 MPx
- Rozdzielczość: 2560 x 1920 px
- Obiektyw: 2.8 mm (około 80º)
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg do 30 metrów
- Klasa szczelności IP67
- Obudowa wandaloodporna IK10
- Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Funkcje kamery kopułowej:

- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- WDR 120dB (Wide Dynamic Range) pozwala uzyskać szeroki zakres dynamiki w urządzeniu, co gwarantuje skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów występujących w ciemnych częściach obrazu
- BLC (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła

- 3D DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- ROI (Region of Interest) zwiększa jakość obrazu we fragmentach zaznaczonej sceny (włączone funkcje inteligentne), jednocześnie zmniejszając jakość i ilość danych poza zaznaczoną strefą ROI

Parametry techniczne DS-2CD2155FWD-I HIKVISION:

	DS-2CD2155FWD-I (2.8 mm) 5MPx Network Dome Camera
Kamera	
Przetwornik	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli [px]	2560 (H) x 1920 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 lux / f1.2, AGC On 0 Lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Obiektyw	2.8 mm Kąt widzenia: około 80º
Mocowanie	M12
Regulacja [°]	pozioma: 0~355 pionowa: 0~75 obrót: 0~355
Bitrate	32 kbps ~ 16 Mbps
Kompresja	• główny strumień: H.265 / H.264 • drugi strumień: H.265 / H.264 / MJPEG • trzeci strumień: H.265 / H.264 Obsługuje H.264+ / H.265+
Klatki wideo	2560 x 1920: 20 kl/s 1080p: 25 kl/s
Inteligentne funkcje	
Analiza behawioralna	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie obiektu
Wykrywanie przekroczenia linii	Przekroczenie określonej linii (obsługuje jedną linię)
Wykrywanie intruza	Wtargnięcie i poruszanie się w określonym regionie (obsługuje jednen region)
Wykrywanie obiektu	Obiekty usunięte z określonego regionu (np. wystawy, eksponaty)
Wykrywanie pozostawionego bagażu	Obiekty pozostawione w określonym regionie (np. torebka, bagaż, niebezpieczne materiały)
Wykrywanie twarzy	Pojawienie się i wykrycie twarzy
Sieć	
Pamięć	• obsługuje karty MicroSD/SDHC/SDXC o maksymalnej pojemności 128 GB • NAS (NFS/SMB/CIFS) • ANR
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,, IPv6

Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Komunikacja	1x RJ-45 10/100Mbps
Funkcje	Przycisk reset, Anti-Flicker, odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Pozostałe	
Temperatura pracy / wilgotność	-30ºC ~ +60ºC / 95%
Napięcie zasilania [V DC]	12 PoE 802.3af Class 3
Moc (pobór prądu) [W]	6.2 W / PoE 9 W
Klasa szczelności	IP67 IK10
Zasięg oświetlacza IR [metry]	około 30
Wymiary [mm]	Φ111 x 82.4
Waga [g]	500