Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2346g1-i-4mpix-2-8mm-p-20557.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2346G1-I 4Mpix 2.8mm

Cena brutto	**1 263,21 zł**
Cena netto	**1 027,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22597**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CD2346G1-I to kamera IP w obudowie kopułowej typu eyeball, o rozdzielczości 4MPX. Cechuje ją przetwornik Darkfighter, o bardzo wysokiej czułości, przez co może być stosowana w wymagających warunkach oświetleniowych.

DS-2CD2346G1-I posiada zintegrowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50m (zależnie od warunków oświetleniowych).

Model pochodzi z serii AcuSense, wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (Deep Learning firmy Hikvision), dzięki czemu jest w stanie wykryć wtargnięcie człowieka lub pojazdu, a także filtrować fałszywe alarmy występujące w przypadku zwykłej detekcji ruchu.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4 MPX, 2688x1520
- Przetwornik Darkfighter, o wysokiej czułości
- Stały obiektyw 2.8mm
- Oświetlacz podczerwieni, zasięg do 50m
- Filtrowanie fałszywych alarmów - AcuSense
- Rozbudowane funkcje analityki obrazu
- Obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz, szczelność IP67
- Możliwość zasilania PoE 802.3af lub 12VDC

Specyfikacja:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 × 1520
Tryby pracy:	• Strumień główny : 2688 × 1520,1920 × 1080, 1280 × 720 • Strumień pomocniczy :704 × 576, 640 × 480, 352 × 288
Obiektyw:	2.8 mm
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,UDP, Bonjour
Firmware	V5.5.61
Max. liczba użytkowników	6
ONVIF:	TAK
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów

	obrazu • filtrowanie adresów IP • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Przycisk RESET
Interfejs sieciowy	10/100 RJ45
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 50 °C
Waga:	0.50 kg / 0.78 kg w opakowaniu
Wymiary:	Ø 130 x 105 mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	**3 lata**