

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2347g2-lu-black-4mpix-p-24994.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2347G2-LU BLACK 4Mpix

Cena brutto	1 845,00 zł
Cena netto	1 500,00 zł
Numer katalogowy	27668
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.


Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przerzownik:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progressywny
Wielkość matrycy:	4 Mpix
Rozdzielczość:	3688 x 1520 - 4 Mpix - 2904 x 1296 - 3 Mpix - 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	112° (dane producenta)

	<ul style="list-style-type: none"> • <p>104 " (naze testy)</p>
Zasil'ny o'wietlaczka 'wiat'la bia'tego (LED):	30 m
Gniazdo karty pam'i'ci:	Obs'uga kart Micro SD do 256GB (mo'liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
Wj'z'ia / wyj'z'ia alarmowe:	
Audio:	
Pr'ekto'?? zmniejsz'ia strumienia g'olownego:	25 kbps @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko'ly sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u'zytkownikow on-line:	6
ONVIF:	18.12
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Mo'liwo'?? wy'z'czenia o'wietlaczka LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o'wietlenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <ul style="list-style-type: none"> •

	<ul style="list-style-type: none">• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu•• Anti-Flicker - Technologia eliminująca miganie i cztery efekty migotania obrazu•• HLC - kompensacja światła wstecznego (r'a)•• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)•• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości•• Mirror - Odwrócenie obrazu•• Detekcja ruchu•• Konfigurowalne strefy prywatności•• Sharpness - Wyostrenie krawędzi obrazu•• Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wstąpienie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy
<p>Dostęp z telefonu komórkowego:</p>	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none">•• Android: Darmowa aplikacja IVMS-4500 lub HK-Connect•• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IVMS-4500 lub HK-Connect

Domny/Iny adres IP:	192.168.1.64
Domny/Iny login / has'lo administratora:	admin / Has'lo administratora nale'ly ustawi' przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost'pu przez www:	80
Porty dost'pu przez aplikacj' na PC:	Port: 8000 lub dost'p przez chmur' (P2P) - aplikacja VMS-4200
Port dost'pu przez aplikacj' mobiln':	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • StrumieŃ g'lowny : rtp://u/ykownik.has'lo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • StrumieŃ pomocniczy : rtp://u/ykownik.has'lo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pob'r moc:	 7.6 W @ PoE 7.6.6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Aluminim + Plastik
Kolor:	Bia'ly
Klasa szczelnosci:	IP67
Wandaloodporna:	



Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0,84 kg
Wymiary:	Ø 139 x 125 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, holenderski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313723