Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2347g2-lu-black-4mpix-p-24994.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2347G2-LU BLACK 4Mpix

Cena brutto	**1 845,00 zł**
Cena netto	**1 500,00 zł**
Numer katalogowy	**27668**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 112 ° (dane producenta)

	• 104 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza ?wiat?a bia?ego (LED):	30 m
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Wybrane funkcje:	• Mo?liwo?? wy??czenia o?wietlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie •

	ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, zmiana sceny, wykrywanie wej?cia w obszar / wyj?cia z obszaru, detekcja twarzy
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?wny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 7.6 W @ PoE ? 6.6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	

Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.84 kg
Wymiary:	Ø 139 x 125 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313723