

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2363g0-i-6mpix-2-8mm-p-20562.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2363G0-I 6Mpix 2.8mm

Cena brutto	<b>1 100,85 zł</b>
Cena netto	<b>895,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22602</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Kamera kopułowa IP o rozdzielczości 6 MP, wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m.

Dane techniczne:

Przetwornik	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (@F1,2, AGC wł.)
Czułość cz-b	0,028 Lux (@F2.0, AGC wł), 0 Lux IR wł.
Obiektyw w komplecie	2,8 mm
Oświetlacz IR	30 m
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100 000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3072 × 2048
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Strumień główny	20 kl./s (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Strumień trzeci	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC slot, maks. 128 GB
Zakres regulacji położenia kamery	360/75/360° (pan/tilt/obrót)
Stopień ochrony	IP67
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	6 W
Waga	0,62 kg
Wymiary	Ø127,3 x 95,9 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

