Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2383g2-i-8mpix-2-8mm-p-24811.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2383G2-I 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 587,93 zł**
Cena netto	**1 291,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27471**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczo??:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 107 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumie? g?ówny : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacj? • Strumie? pomocniczy : rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacj?
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • Obs?uga NAS - Network Attached Storage - umo?liwia pod??czenie zasobów pami?ci bezpo?rednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku ??czno?ci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pó?niejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminuj?ca m?cz?cy oczy efekt migotania obrazu • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a

	• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna Analiza Obrazu, sabota? wideo, wtargni?cie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W @ 12 V DC ? 7.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa:	Dome, Stop aluminium
Wandaloodporna:	
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	Ø 127 x 96 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, turecki, w?gierski, w?oski