

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2383g2-i-8mpix-2-8mm-p-24811.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2383G2-I 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 587,93 zł</b>
Cena netto	<b>1 291,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27471</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpix
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpix, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpix , 2688 x 1520 - 4 Mpix , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107° (dane producenta)</li> <li>• 104° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlenia IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
W wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Obsługa karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kbps @ 8.3 Mpix 25 kbps @ 5.7 Mpix
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP

WEB Server:	Whudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannel/101 - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannel/102 - z autoryzacją</li> </ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku miejsca z rejestratorem (awaria sieci) oraz po niej synchronizacja</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca efekt migotania obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirror - Odhicie lustrzane obrazu</li>   <li>• Konfigurowalne strefy przywano/ci</li>   <li>• Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li>   <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li>   <li>• Inteligentna Analiza Obrazu, sabotaż wideo, wtargni/cie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li>   <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 W @ 12 V DC</li> <li>77.5 W @ PoE (802.3af)</li> </ul>
Obudowa:	Dome, Stop aluminium
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały
Klasa szczelnosci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	Ø 127 x 96 mm
Obslugiwane jzyki:	polski, angielski, hiszpański, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, litewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, slowacki, sloweński, turecki, węgierski, wotycki