Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2512f-is-2-8mm-p-10006.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2512F-IS 2,8mm

Cena brutto	**1 158,66 zł**
Cena netto	**942,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10600**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CD2512F-IS/2,8MM jest nowoczesną, megapikselową, kopułkową kamerą IP charakteryzującą się niską ceną. Wyposażono ją w szereg funkcji i funkcjonalności: oświetlacz IR, mechaniczny filtr IR, funkcję cyfrowej poprawy zakresu dynamiki (cyfrowy WDR), obsługę nagrywania na kartę pamięci oraz wejście i wyjście alarmowe. DS-2CD2512F-IS/2,8MM wyposażono w szerokokątny obiektyw (ok. 82 st. pola widzenia) i generuje ona do 25 kl./s w rozdzielczości 1280x960 (1.23MP) lub niższych. Kamera jest zgodna ze specyfikacją ONVIF.

Parametry techniczne

Przetwornik

1/3 "

Tryb Dzień/Noc

Filtr mechaniczny

Czułość

0,01 Lux przy F1,2

Czułość cz-b

0,0 Lux (oświetlacz IR)

Montaż obiektywu

Wbudowany

Obiektyw w komplecie

2,8 mm (F2,0)

Regulacja ostrości

Ręczna

Oświetlacz IR

Tak (zasięg 10 m)

AGC

Tak

Prędkość elektronicznej migawki ELC

1/25..1/100 000 s

Funkcja Sens-Up

Nie

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Tak (cyfrowy), funkcja BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)

Redukcja szumów

Tak (3D)

Kompresja wizji

H.264/MJPEG

Maksymalna rozdzielczość obrazu

1280x960 pikseli

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

25 kl./s (50Hz)

Inne obsługiwane rozdzielczości

1280x720 pikseli

Liczba jednoczesnych strumieni IP

6

Detekcja sabotażu

Tak

Detekcja ruchu

Tak

Analiza video

Nie

Tor audio

Tak (G.711/G.726)

Wbudowany mikrofon/głośnik

Tak/Nie

Wejścia alarmowe

1 szt. (NC/NO)

Wyjścia alarmowe

1 szt.

Obsługiwane protokoły sieciowe

TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, UPnP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour

Interfejs Ethernet

10/100 Mbps

Interfejs bezprzewodowy

Nie

Rejestracja na kartę pamięci

Tak (mikro SD/SDHC/SDXC, zdjęcia i video)

Odporność obudowy na uderzenia

IK08 (EN62262)

Stopień ochrony

IP66

Zakres regulacji położenia kamery

40/90/180 ° (pan/tilt/obrót)

Inne

Możliwość rejestracji video bezpośrednio na NAS (NFS, Samba)

Zasilanie DC

12 V

Zasilanie PoE

Tak (802.3af)

Pobór mocy

5 W

Waga

0,35 kg

Wymiary

100x98x57 mm (sz. x gł. x wys.)

Temperatura pracy

-30..65 °C