Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2522fwd-iws-2mpix-2-8mm-p-12638.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2522FWD-IWS 2MPix 2,8mm

Cena brutto	**1 420,66 zł**
Cena netto	**1 155,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13599**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Model	DS-2CD2522FWD-IWS
Typ	IP
Rozdzielczość	2 Mpx
Prędkość	25 kl./s
Kodowanie	H.264+ (strumień) / JPEG (klatki)
Liczba strumieni	2
Minimalne oświetlenie	0,01 lx / 0 lx (kolor/IR) F1.2, AGC zał.
Obiektyw	2,8 / 4 / 6 mm (montaż M12)
Promiennik podczerwieni	IR, zasięg do 10 m
Przełączanie dzień/noc	Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
Wejścia/Wyjścia dźwiękowe	1/1
Wejścia/Wyjścia alarmowe	1/1
Port pamięci	Micro-SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Obudowa	Kopułowa
Klasa szczelności	IP66
Odporność	IK08
PRZETWORNIK	
Typ przetwornika	CMOS
Rozmiar przetwornika	1/3''
Liczba pikseli	1920 x 1080 px
Skanowanie obrazu	Progresywne
Synchronizacja obrazu	Wewnętrzna
Elektroniczna migawka	Automatyczna/Ręczna (1/3 ~ 1/10.000 s)
Szeroka dynamika	True WDR 120 dB
SIEĆ	
Interfejsy komunikacyjne	Ethernet 100 Mb/s, RJ-45 802.11b 11 Mb/s (CCK/QPSK/BPSK) 802.11g 54 Mb/s (OFDM) 802.11n 150 Mb/s (OFDM)
Pasmo WiFi	2,4~2,4835 GHz, kanały 20/40 MHz
Moc nadajnika WiFi	802.11b/g/n: 17/14/12,5 dBm ± 1,5 dBm
Czułość odbiornika WiFi	802.11b/g/n: -90/-75/-74 dBm
Zasięg WiFi	Maks. 50 m
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (profile S i G), PSIA, CGI, ISAPI
Szyfrowanie WiFi	64/128-bity WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Strumień główny	FHD (1920x1080 px)@25 kl./s, UVGA (1280x960 px)@25 kl./s, HD (1280x720 px)@25 kl./s
Strumień dodatkowy	D1 (704x576 px), CIF (352x288 px)
Typy strumieni	Zmienny (VBR) / stały (CBR)
Obsługa i konfiguracja	Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie (freeware) Urządzenia mobilne (smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka (freeware)
Inne właściwości	Multicast, filtracja adresów IP, dostęp anonimowy, powiadamianie email, obsługa NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
WEJŚCIA / WYJŚCIA	
Regulacje obrazy	Jasność, kontrast, nasycenie, odcień
Automatyczne wzmacnianie	AGC
Redukcja szumów	3DDNR
Równoważenie bieli	Auto

Kompensacja odświetlenia	BLC
Obszary zainteresowań	ROI
Powiększenie cyfrowe	Digital Zoom
Maski prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analityka obrazowa	Detekcja wkroczenia w strefę, detekcja przekroczenia bariery
Znak wodny	Watermark
Tryby dzień/noc	Auto./Ręczny
Regulacja położenia	3-osiowa
Kąty wychylenia	Panorama: □30~+30°, nachylenie: 0~75°, rotacja: 0~360°
Inne właściwości	Import/eksport ustawień, konfiguracja uprawnień użytkowników, dziennik zdarzeń, detekcja sabotażu, detekcja konfliktu adresów, detekcja awarii nośnika pamięci, przycisk resetu

POZOSTAŁE

Zasilanie	DC 12 V (± 10 %) / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5 W
Temperatury pracy	□30˚C ~ +60˚C
Wilgotność pracy	< 95 %
Waga	600 g
Wymiary	99,3 x 96,7 x 52,8 mm