

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2522fwd-iws-2mpix-2-8mm-p-12638.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2522FWD-IWS 2MPix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 420,66 zł</b>
Cena netto	<b>1 155,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13599</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Model	DS-2CD2522FWD-IWS	IP
Typ		2 Mpx
Rozdzielczość		25 kl./s
Prędkość		H.264+ (strumień) / JPEG (klatki)
Kodowanie		2
Liczba strumieni		0,01 lx / 0 lx (kolor/IR) F1.2, AGC zał.
Minimalne oświetlenie		2,8 / 4 / 6 mm (montaż M12)
Obiektyw		IR, zasięg do 10 m
Promiennik podczerwieni		Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
Przełączanie dzień/noc		1/1
Wejścia/Wyjścia dźwiękowe		1/1
Wejścia/Wyjścia alarmowe		Micro-SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
Port pamięci		WiFi
Komunikacja bezprzewodowa		Kopułowa
Obudowa		IP66
Klasa szczelności		IK08
Odporność		
	<b>PRZETWORNIK</b>	
Typ przetwornika		CMOS
Rozmiar przetwornika		1/3"
Liczba pikseli		1920 x 1080 px
Skanowanie obrazu		Progresywne
Synchronizacja obrazu		Wewnętrzna
Elektroniczna migawka		Automatyczna/Ręczna (1/3 ~ 1/10.000 s)
Szeroka dynamika		True WDR 120 dB
	<b>SIEĆ</b>	
Interfejsy komunikacyjne		Ethernet 100 Mb/s, RJ-45
		802.11b 11 Mb/s (CCK/QPSK/BPSK)
		802.11g 54 Mb/s (OFDM)
		802.11n 150 Mb/s (OFDM)
		2,4-2,4835 GHz,
		kanały 20/40 MHz
		802.11b/g/n:
		17/14/12,5 dBm ± 1,5 dBm
		802.11b/g/n: -90/-75/-74 dBm
		Maks. 50 m
		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
		NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (profile S i G),
		PSIA, CGI, ISAPI
		64/128-bitowy WEP, WPA/WPA2,
		WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
		FHD (1920x1080 px)@25 kl./s, UVGA (1280x960 px)@25 kl./s, HD (1280x720 px)@25 kl./s
		D1 (704x576 px), CIF (352x288 px)
		Zmienny (VBR) / stały (CBR)
		Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie (freeware)
		Urządzenia mobilne (smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka (freeware)
		Multicast, filtracja adresów IP, dostęp anonimowy, powiadamianie email, obsługa
		NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	<b>WEJŚCIA / WYJŚCIA</b>	
		Jasność, kontrast, nasycenie, odcień
		AGC
		3DDNR
		Auto
Regulacje obrazu		
Automatyczne wzmacnianie		
Redukcja szumów		
Równoważenie bieli		

Kompensacja odświeżenia  
Obszary zainteresowań  
Powiększenie cyfrowe  
Maski prywatności  
Detekcja ruchu  
Analityka obrazowa  
Znak wodny  
Tryby dzień/noc  
Regulacja położenia  
Kąty wychylenia  
Inne właściwości

Zasilanie  
Pobór mocy  
Temperatury pracy  
Wilgotność pracy  
Waga  
Wymiary

BLC  
ROI  
Digital Zoom  
Tak  
Tak  
Detekcja wkroczenia w strefę, detekcja przekroczenia bariery  
Watermark  
Auto./Ręczny  
3-osiowa  
Panorama:  $\pm 30^{\circ}$  ~  $+30^{\circ}$ , nachylenie:  $0^{\circ}$  ~  $75^{\circ}$ , rotacja:  $0^{\circ}$  ~  $360^{\circ}$   
Import/eksport ustawień, konfiguracja uprawnień użytkowników, dziennik zdarzeń, detekcja sabotażu, detekcja konfliktu adresów, detekcja awarii nośnika pamięci, przycisk resetu

**POZOSTAŁE**

DC 12 V ( $\pm 10\%$ ) / PoE (802.3af)  
Maks. 5 W  
 $\pm 30^{\circ}\text{C}$  ~  $+60^{\circ}\text{C}$   
< 95 %  
600 g  
99,3 x 96,7 x 52,8 mm