

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2545fwd-is-4mpix-2-8mm-p-23233.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2545FWD-IS 4Mpix 2.8mm

Cena brutto	<b>1 532,58 zł</b>
Cena netto	<b>1 246,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25604</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Specyfikacja

Przetwornik obrazu	1/2.5" progressive scan CMOS, 4 MP
Czułość	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, A lux IR
Prędkość migawki	1/3 s do 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień & Noc	Filtr IRC
Funkcje obrazu	3D DNR, 120dB WDR
Zakres regulacji	Poziomo: -30° do 30°, Nachylenie: 0° do 75°, Rotacja: 0
Ogniskowa/kąt	2.8 mm F1.6, poziomy FOV: 109°, pionowy FOV: 60°, pr 131°
Mocowanie obiektywu	M12
Zasięg IR	10 m
Długość fali	850 nm

---

Kompresja	H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264/ MJPEG
Rozdzielczość	2688 × 1520
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Karta pamięci	Wbudowana obsługa karty micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Audio	2 wejścia: wejście liniowe lub wejście mikrofonu (wbudowany mikrofon), 1 wyjście: wyjście liniowe, dźwięk mono, listwa zaciskowa Redukcja szumów G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(G.726)/8Kbps-320Kbps(MP3)
Alarm	1 wejście: wejście alarmu, 1 wyjście: wyjście alarmu, listwa zaciskowa
Inteligentne funkcje	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmiany sceny
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	12 VDC, 0.7 A, max. 8.5 W, wtyczka koncentryczna $\Phi$ 5, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 10 W
Poziom ochrony	IK08, IP66
Materiał	Metal, plastik
Wymiary	$\Phi$ 110 mm × 56.4 mm
Waga	390 g