

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2563g0-is-6mpix-2-8mm-p-20587.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2563G0-IS 6Mpix 2.8mm

Cena brutto	<b>1 393,59 zł</b>
Cena netto	<b>1 133,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22629</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Kamera IP z przetwornikiem 1/2.9" Progressive Scan CMOS i obiektywem stałym 2.8mm, max. rozd. 3072 x 2048 (6MP), Funkcje: ICR, WDR 120dB, 3D DNR, Mirror, Anti-flicker, zasięg IR do 10m, PoE, EXIR, audio: 2 wejścia/1 wyjście, funkcja alarmu

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	6 Mpx
Rozdzielczość:	3072 x 2048
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny: 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720</li> <li>• Strumień pomocniczy: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240</li> </ul>
Obiektyw:	2.8 mm
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Firmware	V5.5.80
Max. liczba użytkowników online	6
ONVIF:	Tak
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• filtrowanie adresów IP</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Mirror</li> <li>• Anti-flicker</li> <li>• EXIR</li> <li>• PoE</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany mikrofon</li> <li>• dźwięk mono</li> <li>• funkcja alarmu</li> </ul>
Interfejs sieciowy	10/100 RJ45



---

Obudowa:	Minikopułka - plastik (podstawa metalowa)
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.40 kg
Wymiary:	Ø 110 x 56.4 mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	<b>3 lata</b>