

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2745fwd-izs-4mpix-p-20611.html>



## Kamera IP kopułowa DS-2CD2745FWD-IZS 4Mpix

Cena brutto	<b>2 376,36 zł</b>
Cena netto	<b>1 932,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22653</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera IP w obudowie białej kopułowej

Cechy:

- rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s),
- przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS,
- czułość: 0.009Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR,
- zasięg IR EXIR do 50m,
- dzień/noc ICR,
- obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°.
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM,
- wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wyjście analogowe BNC,
- WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia.
- Wbudowany skłot na kartę microSD do 128GB,
- Zasilanie 12VDC/PoE.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 × 1520
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny: 2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080</li> <li>• Strumień pomocniczy: 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240</li> </ul>
Obiektyw:	2.8-12 mm
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Firmware	V5.5.80
Max. liczba użytkowników online	6
ONVIF:	TAK
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów</li> </ul>

	<p>obrazu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filtrowanie adresów IP</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Mirror</li> <li>• Anti-flicker</li> </ul>
Interfejs sieciowy	10/100 RJ45
Obudowa:	Kopułowa- metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	TAK
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.287kg
Wymiary:	Ø 153.4 x 133.1 mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	<b>3 lata</b>