Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2746g1-izs-4mpix-2-8-12mm-p-20613.html



# Kamera IP kopułowa DS-2CD2746G1-IZS 4Mpix 2.8-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 463,69 zł** |
| Cena netto | **2 003,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22655** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - **Motozoom** |
| Kąt widzenia: | 101 ° ... 29 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | brak |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | • Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio<br>• Obsługa dwukierunkowego audio |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 16384 kbit/s |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym |

| | |
|---|---|
| | uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Strumień główny<br>rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - Strumień pomocniczy |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• Detekcja ruchu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu<br>• Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 920 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 12.9 W @ PoE (802.3af)<br>≤ 11 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1 kg |
| Wymiary: | Ø 153 x 112 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |