Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2752f-i-5mpix-2-8-12mm-p-12663.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2752F-I 5MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 162,35 zł**
Cena netto	**1 758,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13625**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Czujnik obrazu	CMOS 1/3” skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,07 luksa przy F1,2, AGC ON, 0,1 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/100 000 s
Obiektyw	2.8-12 mm @ F 1,4 kąt widzenia: 91.2°-28.3°
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy WDR
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Profil kodeka	Główny profil
Szybkość transmisji	256 Kb/s ~ 16 Mb/s
Podwójny strumień	Tak
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2560 x 1920
Ilość klatek na sekundę	50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps (2048x1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps (2048x1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
BLC	Tak, możliwość konfiguracji stref
ROI	Tak
Sieć	
Sieciowa pamięć masowa	NAS (opcja iSCSI)
Wyzwalanie przez alarm	Wykrywanie ruchu, alarm o próbie ingerencji
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, opcja IPv6)
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Funkcje ogólne	Uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania
Interfejs	1 RJ45 interfejs ethernetowy 10 Mb/100 Mb
Informacje ogólne	
Slot SD	Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
Temp. pracy	-30°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5,5 W
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10
Zasięg promiennika IR	Do 30m
Wymiary	140 x 99,9mm
Waga	1000 g