Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2786g2-izs-8mpix-2-8-12m-p-23228.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD2786G2-IZS 8Mpix 2.8-12m

Cena brutto	**3 289,02 zł**
Cena netto	**2 674,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25599**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2786G2-IZS wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP67 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. Hikvision DS-2CD2786G2-IZS może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub PoE. Zintegrowana funkcja PoE zgodna ze standardem 802.3af redukuje problem z okablowaniem, czyniąc Hikvision DS-2CD2786G2-IZS opłacalnym rozwiązaniem dozoru. Hikvision DS-2CD2786G2-IZS posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni oraz wbudowanymi diodami IR. True WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a cyfrowa redukcja szumów 3D DNR niweluje efekt rozmycia obrazu.

Hikvision DS-2CD2786G2-IZS zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki

Specyfikacja Hikvision DS-2CD2786G2-IZS:

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2786G2-IZS
- Rozdzielczość obrazu 8 megapikseli (3840x2160)
- Dzień/Noc
- Obiektyw zmiennoogniskowy regulowany zdalnie (motozoom) 2.8~12mm
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 50m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265/H.264+

- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Zaawansowana analiza obrazu
- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67, IK10