

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2942f-is-4mpix-1-6mm-p-9003.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2942F-IS 4MPix 1,6mm

Cena brutto	2 399,75 zł
Cena netto	1 951,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09519
Producent	HIKVision

Opis produktu

Hikvision DS-2CD2942F-IS to kamera typu **Fisheye - Rybie Oko** wyposażona w **4-megapikselowy przetwornik CMOS**, który dostarcza niespotykaną jakość obrazu oraz wyjątkowość szczegółowość w rozdzielczości 2560x1440. Kamera oferuje **186-stopniowy kąt widzenia**, co pozwala na uzyskanie imponującego 360-stopniowego panoramicznego obrazu (przy montażu np. na suficie). To wszystko umożliwia monitorowanie całej powierzchni pomieszczenia przy użyciu tylko jednej kamery IP. Unikalna płaska konstrukcja kamery sprawia, że **DS-2CD2942F-IS** jest prawie niezauważalna dla osób przebywających w monitorowanym pomieszczeniu. **Technologia 3D DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu uzyskując ekstremalnie czysty oraz wyraźny obraz.

DS-2CD2942F-IS znajduje zastosowanie w miejscach, w których wymagany jest monitoring całodobowy. **Tryb dzień/noc, usuwalny filtr IR** oraz **wbudowane diody IR** o efektywnym zasięgu do 15m sprawiają, że kamera zapewnia użytkownikowi dostarczenie wyraźnych obrazów nie tylko w dzień, ale również w nocy. **Smart IR** automatycznie reguluje natężenie światła podczerwieni (IR), aby uniknąć efektu prześwietlenia w trybie nocnym. Kamera wspiera technologię kompresji obrazu **H.264** oraz **MJPEG**. Dzięki kodekowi **H.264** użytkownicy znacząco redukują rozmiary plików i utrzymują wartość przepustowości sieci na niskim poziomie. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2942F-IS** opłacalnym rozwiązaniem dozoru. **Wbudowany slot na karty MicroSD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach.

UWAGA!

W zestawie z kamerą brak zasilacza. Odpowiedni zasilacz można kupić w naszym sklepie.

Funkcje:

- **4-megapikselowy przetwornik CMOS**
- Rozdzielczość 2560x1440
- Obiektyw 1.6mm Fisheye - Rybie Oko
- 360-stopniowy panoramicznego obraz
- Usuwalny filt IR-cut dla funkcji Dzień/Noc
- **Wbudowane diody IR** o efektywnym zasięgu do 10 metrów
- 3D Digital Noise Reduction - zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu
- Kompresja w czasie rzeczywistym **H.264** oraz **MJPEG**
- Zasilanie **PoE** zgodne z **802.3af**
- Wbudowany slot kart **MicroSD/SDHC/SDXC** dla przechowywania lokalnego w kamerze
- **Interfejs RS485**

Dane techniczne:

Camera		
	Image Sensor:	1/3" Progressive Scan CMOS
	Min. Illumination:	Color: 0.01lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.001lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux with IR
	Shutter time:	1/25s to 1/100,000s
	Lens:	1.6mm, F1.6 Angle of view: 186°(horizontal), 106°(vertical)
	Lens Mount:	M12
	Day& Night:	Electronic
	Digital noise reduction:	3D DNR

Compression Standard	Video Compression:	H.264/M-JPEG
	Bit Rate:	32 Kbps~8Mbps
Image	Frame Rate:	50Hz: 12.5fps (2560 x 1440), 25fps(1920x1080, 1280x720) 60Hz: 15fps (2560 x 1440), 30fps(1920x1080, 1280x720)
	Network	Network Storage: NAS
Interface	Protocols:	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS, DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
	Security:	User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access
General	Communication Interface:	1 RJ45 10M / 100M ethernet interface and 1 RS-485 interface
	On-board storage:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
General	Power Supply:	12 VDC \pm 10%, PoE (802.3af)
	Power Consumption:	Max. 5.55W
	IR Range:	15 meters
	Dimensions:	Φ 119.9 x 41.2
	Weight:	600g

Legenda oznaczeń:

- -I: Wbudowane diody IR
- -S: Interfejs RS485