

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd2h55fwd-izs-5mpix-2-8-12m-p-15300.html>



Kamera IP kopułowa DS-2CD2H55FWD-IZS 5Mpix 2,8-12m

Cena brutto	2 473,53 zł
Cena netto	2 011,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16672
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-2CD2H55FWD-IZS mm HIKVISION jest kamerą kopułową 5MP dedykowaną do systemów II. Posiada przetwornik 1/2.9" Progressive Scan CMOS oraz obiektyw **2.8-12 mm**. Generuje obraz w rozdzielczości 5 Mpx - **2944 x 1656 pikseli**. Urządzenie wyposażone jest w promiennik podczerwieni działający na odległość **do 30 metrów**. Ponadto posiada miejsce na kartę pamięci Micro SD/SDHC/SDXC o pojemności nawet do 128 GB. Model zawarty jest w obudowie typu dome o klasie szczelności IP67, dzięki czemu możliwy jest montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Model **DS-2CD2H55FWD-IZS** wyposażony jest ponadto w **1 wejście / 1 wyjście alarmowe**, **1 wejście / 1 wyjście audio** oraz **dotatkowe wyjście BNC**.

Podstawowe parametry kamery DS-2CD2H55FWD-IZS 2.8-12mm HIKVISION:

- Technologia IP 5.0 MPx
- Rozdzielczość: **2944 x 1656 px**
- **Obiektyw: 2.8-12 mm**
- Czulość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 30 metrów**
- **1 wejście / 1 wyjście audio**
- **1 wejście / 1 wyjście alarmowe**
- Dodatkowe **wyjście BNC**
- Klasa szczelności IP67, obudowa IK10
- Standardy: **ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)**, CGI, ISAPI

Funkcje kamery tubowej:

- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **WDR 120dB (Wide Dynamic Range)** pozwala uzyskać szeroki zakres dynamiki w urządzeniu, co gwarantuje skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów występujących w ciemnych częściach obrazu
- **BLC (Back Light Compensation)** kompensacja światła wstecznego. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- **3D DNR (Digital Noise Reduction)** cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **ROI (Region of Interest)** zwiększa jakość obrazu we fragmentach zaznaczonej sceny (włączone funkcje inteligentne), jednocześnie zmniejszając jakość i ilość danych poza zaznaczoną strefą ROI

Parametry techniczne DS-2CD2H55FWD-IZS HIKVISION:

DS-2CD2H55FWD-IZS (2.8-12 mm) 5 MP Vari-focal Network Turret Camera Kamera

Przetwornik	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Rozdzielczość max. [px]	2944 x 1656
Czulość (minimalne oświetlenie)	Kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On (0 Lux przy włączonym IR) Kolor: 0.014 lux / F1.4, AGC On (0 Lux przy włączonym IR)

Prędkość migawki [s]	1/3 ~ 1/100 000
Dzień / Noc	Mechaniczne filtr podczerwieni ICR
Zasięg promiennika IR	Max. do 30 m
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	120 dB
Regulacja 3-Axis [°]	Pozioma: 0~355 Pionowa: 0~75 Obrót: 0~360

Obiektyw

Obiektyw regulowany	2.8-12 mm
Apertura	F1.4
Kąty widzenia [°]	Poziome pole widzenia: 88 do 29 Pionowe pole widzenia: 47.5 do 16.5 Pole widzenia po przekątnej: 103 do 33
Mocowanie	Φ14

Kompresja audio / video

Bitrate / wideo /	32 kbps ~ 16 Mbps
Klatki wideo	2944 x 1656: 20 kl/s
Kompresja wideo	<ul style="list-style-type: none"> • główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • drugi strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • trzeci strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Typ strumienia H.264	Profil główny / Profil wysoki
Typ strumienia H.265	Profil główny
Kompresja audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
Bitrate / audio /	32 kbps ~ 128 kbps

Inteligentne funkcje

Analiza behawioralna	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie obiektu
Wykrywanie twarzy	Pojawienie się i wykrycie twarzy
ROI	Obsługa jednego regionu dla każdego strumienia

Sieć

Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC o maksymalnej pojemności 128 GB • NAS (NFS/SMB/CIFS) • ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wywołanie alarmu	Wykrywanie ruchu, ingerencja w pliki wideo, sieć odłączona, konflikt adresów IP, niepoprawny login, pełny dysk twardego, błąd dysku twardego, wejście alarmowe, wyjście alarmowe
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Użytkownicy / hosta	Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
Klient	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
Obsługa w przeglądarkach	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Funkcje	Przycisk reset, <i>Anti-Flicker</i> , odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP

Komunikacja

Komunikacja	1x RJ-45 10/100 Mbps
Audio	1 wejście (3.5 mm), 1 wyjście (3.5 mm)
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 12 VDC, 30 mA)
Wyjście wideo	1 Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω / BNC)
SVC	Wsparcie dla kompresji H.264

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-30°C ~ +60°C / 95%
Napięcie zasilania	12 V DC PoE 802.3af
Pobór prądu / moc	12V DC: 0.92 A, max. 11 W PoE (802.3at, 37 V do 57 V): max. 0.35 A ÷ 0.22 A, max. 12.5 W
Klasa szczelności	IP67, IK10
Materiał	TVS 2000V Metalowa
Wymiary [mm]	Φ 135.8 x 145.5
Waga [g]	1060

