Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-ds-2cd4120f-iz-2mpix-2-8-12mm-p-15372.html



Kamera IP kopułowa DS-2CD4120F-IZ 2MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 788,40 zł**
Cena netto	**2 266,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16752**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8~12mm/F1.4, kąty widzenia 113°-33.8°, kompresja wideo: H.264/MJPEG, kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, trzy strumienie, DWDR, 3D DNR, BLC, Defog, IK10, ROI. Analityka: detekcja intruza, przekroczenie linii, wyjątki audio. Slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Wjs./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, RS-485, wyjście BNC. Wymiary: ?140x121.8mm. Waga około 1400g. Zasilanie 12VDC/PoE.,

Symbol producenta	DS-2CD4120F-IZ(2.8-12mm)
Nazwa produktu	Hikvision DS-2CD4120F-IZ(2.8-12mm) Camera
Producent	Hikvision
Klasa produktu	Kamery IP
Kamera	
Rodzaj kamery	kopułkowa
Zastosowanie kamery	

- wewnątrz budynków
- na zewnątrz budynków

Sensor kamery	CMOS 1/2.8"
Efektywna liczba pikseli	2 mln pikseli
Ogniskowa obiektywu	2,8-12 mm
Jasność obiektywu	1,4- f
Rozdzielczość kamery	1920 x 1080 pikseli
Częstotliwość odświeżania kamery	

- (1920x1080) - 30 kl/s
- (1920x1080) - 25 kl/s
- (1920x1080) - 1 kl/s
- (1280x960) - 30 kl/s
- (1280x960) - 25 kl/s
- (1280x720) - 30 kl/s
- (1280x720) - 25 kl/s

Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia kamery - poziom	113 stopni
Kąt widzenia kamery - pion	33.8 stopni
Wodoszczelność	Nie
Odporna na wandalizm	Tak
Zakres temperatury pracy	-30 - 60 stopni
Typ zasilania - kamera	

- DC 12V
- PoE

Wbudowany mikrofon	Nie
Typ karty pamięci	

- Micro SecureDigital (microSD)
- Micro SecureDigital Card High-Capacity (microSDHC)
- Micro SecureDigital (microSD)

Złącza kamery IP

- 1x Micro SD
- 1x 3.5mm audio jack (mic/line in)
- 1x 3.5mm audio jack (line out)
- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- 1x RS485
- 1 x wejście alarmowe
- 1 x wyjście alarmowe
- 1x BNC wyjście video

Wbudowana pamięć Flash	128 GB
Rodzaj WDR	WDR - cyfrowy
Dodatkowe funkcje kamery IP	

- Funkcja wykrycia przekroczenia linii
- Funkcja wykrycia wtargnięcia
- Alarm sabotażowy
- Funkcja rozpoznawania twarzy

Rejestrator

Tryby nagrywania

- Alarm
- w określonych godzinach
- Remote Samba (/NAS) Recording

- detekcja dźwięku
- Wykrywanie ruchu
- Wykrycie rozłączenia z siecią

Format kompresji

- H.264
- MJPEG
- G.711
- G.722.1
- G.726
- MP2L2

Pozostałe informacje
ONVIF/Wersja ONVIF

- Profile S
- Profile G

Obsługiwane protokoły i standardy

- ONVIF
- PSIA
- CGI
- ISAPI
- Filtrowanie IP
- PoE - Power over Ethernet
- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
- FTP - protokół transmisji plików
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- DNS - Domain Name System
- DDNS - Dynamic Domain Name System
- RTP - Real-time Transport Protocol
- RTSP - Real-Time Streaming Protocol
- RTCP - Real Time Control Protocol

	• PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet • NTP - Network Time Protocol • UPnP - Universal plug-and-play • SMTP • SNMP - Simple Network Management Protocol • IGMP - Internet Group Management Protocol • 802.1X • QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) • IPv6 • Bonjour
Szerokość	• 140 mm • 5.51 cali
Głębokość	• 121.8 mm • 4.8 cali
Masa netto	1400 g