

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hq-mp2028gbd-ir-2mpix-2-8mm-p-14678.html>

## Kamera IP kopułowa HQ-MP2028GBD-IR 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>490,77 zł</b>
Cena netto	<b>399,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15960</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### Kamera HQ-MP2028GBD-IR

HQ-MP2028GBD-IR to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik 1/2.8" progressive scan CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920 x 1080** przy **25kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264+**, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (**DWDR**, **3D DNR**, **BLC**). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługuje FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF**, PSIA, CGI, ISAPI, sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Wandaloodporna (**IK10**) obudowa oraz szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP67**, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.