Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hq-mp4028d-ir30-4mpix-2-8mm-p-25634.html



Kamera IP kopułowa HQ-MP4028D-IR30 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**694,95 zł**
Cena netto	**565,00 zł**
Numer katalogowy	**28440**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera HQ-MP4028D-IR30

HQ-MP4028D-IR30 to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4Mpx (2560x1440) przy 20kl/s. Kamera wykorzystuje standard kompresji video H.265, H.264 a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (DWDR, 3D DNR, BLC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługuje FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy IP67, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP4028D-IR30
	Kamera
Sensor obrazu	1/3” Progressive Scan CMOS
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC-wł.), 0.028 Lux (F1.2, AGC-wł.)0Lux przy IR-wł.
Obiektyw	2.8mm F2.0
Elektroniczna migawka	1/3s ~ 1/100000s
Slow Shutter	Tak
Auto-Iris	Nie
Mocowanie obiektywu	M12
Zakres regulacji	Poziom: 0° ~ 360°, Pion: 0° ~ 75°, Rotacja: 0 ~360°
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Digital WDR

	Kompresja
Format kompresji	H.265 / H.264 - dla strumienia głównego H.265 / H.264 / MJPEG - dla strumienia pomocniczego
Typ H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream support
Typ H.265	Main Profile
H.265+	Main stream support
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Podwójny strumień	Tak
	Wideo
Maksymalna rozdzielczość	2560x1440
Ilość klatek str. główny	20kl/s (2560 x 1440), 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 x 720)
Ilość klatek str. dodatkowy	25kl/s przy (640 x 480, 352 × 288, 320 × 240)
Ustawienia obrazu	Regulacja jasności, ostrości, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
Kompensacja tylnego światła	BLC
	Sieć
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, niepoprawne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF, ISAPI.
Bezpieczeństwo	Autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
Użytkownicy	Do 32; trzy poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
	Interfejsy
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M Ethernet port
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-30°C ~ +50°C, wilgotność do 95%
Zasilanie	DC12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.4A, Max: 5WPoE: (802.3af, 37V do 57V), 0.2 A do 0.13 A, Max: 7W
Obudowa	Metal/plastik, klasa szczelności IP67 Zabezpieczenie przed wyładowaniami TVS 2000V i zwarciami
Zasięg promiennika	Max. 30m
Wymiary	Ø110 × 93.2 mm
Waga	350g