Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 11:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hq-mp502812d-ir-5mpix-2-8-12mm-p-11843.html



Kamera IP kopułowa HQ-MP502812D-IR 5MPix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 152,50 zł**
Cena netto	**1 750,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12692**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

Kamera HQ-MP502812D-IR

HQ-MP502812D-IR

to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do **20m**

. Zastosowany przetwornik **1/3" CMOS**

pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **5Mpx**

2560 x 1920

przy **20**

kl/s

. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264+**

, H.264 oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (**DWDR**

, 3D

DNR, BLC, ROI). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE**

(standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także wysyłania nagrań na serwer PC i zdjęć na serwer FTP. Dostęp przez**sieć internetową IP**

realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji**(Android, Apple IPhone, IPad, Windows Phone).**

Użytkownik może podglądać „na żywo" obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF**

, PSIA, CGI,

ISAPI, sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Wandaloodporna obudowa **IK10**

, szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP66**

, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

Charakterystyka porduktu

- przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 20 kl/s w 5Mpx (2560 x 1920), 25 kl/s w (2048 x 1536), 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720)
- obiektyw o ogniskowej: 2.8-12mm przy F1.4
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s – 1/10000s
- zakres regulacji: poziom: 0° - 355°, pion: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego
- funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
- możliwość połączenia przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne

- funkcjesieciowe: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- wsparcie standardu ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI
- wbudowane gniazdo pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
- zasięg promiennika IR: do 20m
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- obudowa: wandaloodpornośćIK10, klasa szczelności IP66
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
- pobór prądu: max 5.5W
- temperatura pracy -30°C do 60°C, wilgotność 95%
- wymiary: 98.5x99.9x139.9mm
- waga: 1200g

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MPS02812D-IR
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" Progressive scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/10000 s
Min. oświetlenie	0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.014 Lux dla F1.4 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Obiektyw	2,8mm - 12 mm F1.4
Promiennik IR	Zasięg do 20m
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
Regulacja położenia	Poziom 0 - 355st., pion 0 - 75st., rotacja 0 - 355st.
	Wideo
Kompresja wideo	H.264 (Main Profile), H.264+, MJPEG (MJPEG - w strumieniu pomocniczym)
Ilość klatek	20kl/s w 5Mpx (2560x1920), 25kl/s (2048x1536), 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720)
Bitrate	256 Kbps - 16 Mbps
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android, Windows Mobile)
Dyski sieciowe	NAS, możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań na PC
Funkcjonalność	Podwójny strumień,autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

	Interfejsy
Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
	Parametry pracy
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 5.5W
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 10% ~ 95%
Wymiary	98.5×99.9x139.9 mm
Obudowa	Klasa szczelności IP66, wandaloodporność klasa IK10
Waga	1200g