

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-406-8mpix-2-8-12mm-p-19538.html>

## Kamera IP kopułowa HYU-406 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>3 181,06 zł</b>
Cena netto	<b>2 586,23 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21440</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- Matryca CMOS 1 / 2,5", 8 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 8 MP (3840 x 2160), 5 MP (2944 x 1656) 4 MP (2560 x 1440), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720) itp.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 8MP (20 fps), 4MP, 1080P, 720P (25 fps)
- Strumień 2: 640 x 360, CIF (25 fps)
- Strumień 3: 720P, 640x360, CIF (25 fps)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 luksa F1.2 kolor / 0 luksów IR włączony
- Soczewka silnika 2,8 ~ 12 mm (115 ° ~ 35 °)
- Kompensacja podświetlenia
- WDR true 120dB
- Redukcja szumów 3D
- Wykrywanie ruchu, maska prywatności, znak wodny, reset przycisku
- 1 stały ROI na strumień
- Inteligentne funkcje: wykrywanie wtargnięcia, tripwire, porzucone / zagubione przedmioty, wykrywanie twarzy
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście (12V DC, 30 mA)
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SMMP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDNS DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 11,5 W.
- PoE + 802.3at (37 V ~ 57 V DC; 0,3 A ~ 0,1 A; maks. 12,9 W)
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- Odporny na uderzenia 2KV
- IP67
- IK10
- Metalowy pojemnik
- Wymiary: Ø153,4 x 133,1 mm
- Waga: 1,3 kg
- 3AXIS: montaż na ścianie i suficie
- Zasilacz nie jest wliczony w cenę

