

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-413-4mpix-2-8-12mm-motozoom-p-16784.html>

## Kamera IP kopułowa HYU-413 4Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	<b>1 248,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 015,18 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18354</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 4 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4 MP (2560 x 1440), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 4 MP, 1080P, 720P (20 kl./s)
- Strumień 2: D1, CIF, VGA, QVGA (20 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metra
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- Obiektyw 2,8 ~ 12 mm motozoom (98 ° ~ 28 °) z autofokusem
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 10 W (PoE 12 W)
- Obsługiwany standard PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- IK10
- Odporny na błyskawice 2KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø141 x 99,9 mm
- Waga: 800 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

