

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-418-2mpix-2-8-12mm-motozoom-p-17442.html>

## Kamera IP kopułowa HYU-418 2Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	<b>1 059,46 zł</b>
Cena netto	<b>861,35 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19125</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25/30 fps)
- Strumień 2: 704 x 576 (25 kl / s), 704 x 480 (30 kl / s), 640 x 480, (25/30 kl / s), 352 x 288 (25 kl / s), 352 x 240 (30 kl / s), 320 x 240 (25/30 fps)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 20 ~ 30 m
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Motocykle 2,8 ~ 12 mm (90 ° ~ 35 °) z autofokusem
- menu OSD, AGC, BLC, cyfrowy WDR, 3D-DNR
- 1 stały zwrot z inwestycji
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, lustra
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 8,5 W (maks. Moc wyjściowa 11 W)
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95%
- IP67
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø130,5 x 102,4 mm
- Waga: 485 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę