

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-425-8mpix-2-8mm-p-17321.html>



Kamera IP kopułowa HYU-425 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 672,98 zł
Cena netto	1 360,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18985
Producent	Hyundai

Opis produktu

- CMOS 1 / 2,5", 8 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 8MP (3840x2160), 5MP (3072x1728), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), nHD (640x360), CIF (352x288), QVGA (320x240)
- H.265 / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 8MP (12,5 kl./s), 5MP (20 kl./s), 4MP, 1080P, 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: VGA, nHD, QVGA (25 fps)
- Strumień 3: 720P, nHD, CIF (25 fps)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,028 lux F2,0 / 0 lux IR włączone
- obiektyw 2,8 mm
- Kąt widzenia: 102 ° (H); 53 ° (V)
- BLC i HLC
- Real WDR 120dB
- 3D-DNR
- Maska prywatności, lustro, znak wodny, przycisk resetowania
- 1 stały zwrot z inwestycji dla głównego strumienia i podstrumienia
- Nasylenie, jasność, regulacja kontrastu i ostrości za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
- Inteligentna funkcja: wykrywanie włamań i potykanie
- Wykrywanie twarzy
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 6 W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- IP67
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø 127,3 x 95,9 mm
- Waga: 620 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Obrót)

