

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-493-6mpix-2-8mm-p-16486.html>



Kamera IP kopułowa HYU-493 6Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 413,58 zł
Cena netto	1 149,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18043
Producent	Hyundai

Opis produktu

Charakterystyka

- Czujnik CMOS 1 / 2,9 "6 megapikseli
- Rozdzielczość cyfrowa: 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2944x1656), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.
- format kompresji H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Main Stream: 6MP / 5MP (20 ips), 4MP / 1080P / 720P (25 ips)
- Dodatkowy strumień: VGA / QVGA (25 obrazów / s)
- Strumień trzeciorzędny: 720P / VGA / CIF (25 ips)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Podczerwień: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,028 lux F2,0 kolor / 0 lux IR włączone
- 2,8 mm (97 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień główny ROI i strumień wtórny
- Videosensor i maska prywatności
- Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, trybu lustra, rotacji obrazu
- Funkcje inteligentne (IVS): wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań
- Wykrywanie twarzy
- Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC 128GB (karty nie są wliczone)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
- Zgodne z ONVIF profil (S / G) psia, CGI, ISAPI
- Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 7,5 W
- Obsługuje PoE 802.3af (36V ~ 57V DC, 0.3A ~ 0.2A, max 9W)
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- Wilgotność: <95%, bez kondensacji
- Stopień ochrony IP67
- Ochrona wandalii IK10
- Obudowa metalowa i plastikowa
- Wymiary: Ø111 x 82,4 mm
- Waga: 500 g
- 3AXIS: instalowalny na ścianach i sufitach
- Przycisk resetowania

