

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-494-6mpix-2-8mm-p-16783.html>



## Kamera IP kopułowa HYU-494 6Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 390,24 zł</b>
Cena netto	<b>1 130,28 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18353</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 6 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2944x1656), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 6MP / 5MP (20 kl./s), 4MP / 1080P / 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: VGA / QVGA (25 kl./s)
- Strumień 3: 720P / VGA / CIF (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,028 lux F2,0 kolor / 0 lux IR włączone
- Obiektyw stały 2,8 mm (97 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, rzeczywiste WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, tryb lustra, obrót obrazu
- IVS: Tripwire, wykrywanie włamań
- Wykrywanie twarzy
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 6 W
- PoE 802.3af obsługiwane (36V ~ 57V CC; 0,3A ~ 0,2A; maks. 7,5W)
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- IP67
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø 127,3 x 95,9 mm
- Waga: 620 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę
- Przycisk reset

