

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-500-6mpix-2-8-12mm-motozoom-p-16785.html>

## Kamera IP kopułowa HYU-500 6Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	<b>2 780,45 zł</b>
Cena netto	<b>2 260,53 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18355</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 6 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2944x1656), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 6MP / 5MP (20 kl./s), 4MP / 1080P / 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: VGA / QVGA (25 kl./s)
- Strumień 3: 720P / VGA / CIF (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,018 lux F1.6 kolor / 0 lux IR włączone
- Zmotoryzowany obiektyw z 2,8 ~ 12 mm (88 ° ~ 27 °) z autofokusem
- Menu OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR
- 1x strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, kontrast, ostrość, tryb lustra, obrót obrazu
- IVS: Tripwire, wykrywanie włamań
- 2-drożny dźwięk
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Połączenie: Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC / 11 W (PoE 12,5 W)
- Obsługiwany standard PoE 802.3af, Klasa 3
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- IK10
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø135,8 x 145,5 mm
- Waga: 1060 g
- 3AXIS: montaż ścienny i sufitowy
- Przycisk reset
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

