

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-544-12mpix-1-98mm-p-16774.html>

Kamera IP kopułowa HYU-544 12Mpix 1,98mm

Cena brutto	6 967,31 zł
Cena netto	5 664,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18344
Producent	Hyundai

Opis produktu

cechy

- 1 / 1,7 "czujnik CMOS, 12MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 4000 x 3072, 3072 x 3072, 3072 x 2304, 2560 x 2560, 2048 x 2048, 3072 x 1152, 1600 x 1200, 1280 x 1280, 720 x 720, 704 x 576
- H.264 / MJPEG
- Tryb wyświetlania 1: 1 rybie oko (główny strumień) + 1 rybie oko (strumień sekundowy) + 3 PTZ
- Tryb wyświetlania 2: 1 panoramiczny (strumień główny) + 1 panoramiczny (stream drugi)
- Tryb wyświetlania 3: 4 PTZ
- Tryb wyświetlania 4: rybie oko
- Tryb kodowania 1: 1 rybie oko (2560x2560 / 2048x2048 / 1280x1280, 10 klatek / s) + 1 rybie oko (720x720, 10 klatek na sekundę) + 3 kamery PTZ (1600 x 1200, 10 klatek na sekundę)
- Tryb kodowania 2: 1 panoramiczny (3072x2304 / 3072x1152, 12 klatek na sekundę) + 1 panoramiczny (704x576, 12 klatek / s) + 3 PTZ (1600 x 1200, 10 klatek na sekundę)
- Tryb kodowania 3: 4 PTZ (1600 x 1200, 12 kl / s)
- Tryb kodowania 4: 1 "rybie oko" (4000 x 3072, 20 klatek na sekundę, 3072 x 3072/2560 x 2560, 25 klatek na sekundę) + 1 "rybie oko" (720 x 720/704 x 576, 12 kl / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 15 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0,04 lux F2,4 kolor / 0 lux IR On
- obiektyw typu "rybie oko" 1,98 mm (360 °)
- Menu OSD
- Balans bieli
- Automatyczna kontrola wzmocnienia
- BLC, cyfrowy WDR
- 3D-DNR
- 4x stały zwrot z inwestycji za strumień
- Jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, ton
- Inteligentne funkcje: wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań, mapa ciepła (rejestruje ruch pieszy w określonym czasie i pokazuje gęstość czasową oraz statystyki przestrzenne w różnych kolorach), licząc ludzi
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 / 1000M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC (± 10%)
- Maksymalne zużycie: 14,7W
- PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP66
- IEC60068-2-75Eh, 20J, EN50102, IK10
- Wymiary: Ø164 x 43,8 mm



-
- Waga: 1,4 kg
 - Zasilanie nie jest wliczone w cenę