

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-609-4mpix-2-8mm-p-17356.html>

Kamera IP kopułowa HYU-609 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 283,44 zł
Cena netto	1 043,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19026
Producent	Hyundai

Opis produktu

Seria Aisense

Aisense potrafi z dużą precyzją odróżnić ciało ludzkie i pojazd z dużą liczbą obiektów. Nie tylko może wykryć wtargnięcie człowieka i pojazdu, ale może również odfiltrować fałszywe alarmy, które mogły zostać wywołane przez ruchome obiekty, które nie stanowią zagrożenia.

Do 4 MP przy 25 fps

Obiektyw 2,8 mm

H.265

WDR 120dB, BLC, 3D-DNR, ROI

Filtro de falsas alarmas mediante clasificación de objetivos (Aisense)

Oświetlenie podczerwone do 50 metrów

MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)

IP67

Obsługiwany PoE

Okular

- 1 / 2,7 "CMOS, 4 MP

- Cyfrowa rozdzielczość: 4MP (2688 x 1520), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.

- H.265 / H.264 / MJPEG

- Strumień 1: 4MP / 1080P / 720P (25 kl./s)

- Strumień 2: D1 / VGA / CIF (25 kl./s)

- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym

- Oświetlenie IR: 50 metrów

- Minimalne oświetlenie: 0,012 lux F1.6 (włączanie AGC)

- obiektyw 2,8 mm

- Kąt widzenia: 104 ° (H), 58 ° (V)

- Menu OSD

- Balans bieli

- AGC

- BLC

- Real WDR 120dB

- Cyfrowa redukcja szumów 3D

- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2

- Regulacja: jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, kontroli wzmocnienia i balansu bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej

- Inteligentna funkcja: Tripwire, wykrywanie włamań, wykrywanie wejścia / wyjścia, filtr fałszywych alarmów według rankingu docelowego

- Przycisk reset

- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 G (karta nie jest dołączona)

- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)



- Protokoły Network: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: 0,7A, max. 8,5W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: Ø130 x 105 mm
- Waga: 500 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Obrót)
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę