

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-613-4mpix-2-8mm-p-17360.html>

## Kamera IP kopułowa HYUNDAI HYU-613 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 323,54 zł</b>
Cena netto	<b>1 076,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19030</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

#### Seria Aisense

Aisense potrafi z dużą precyzją odróżniać ciało ludzkie i pojazd z dużą liczbą obiektów. Nie tylko może wykryć wtargnięcie człowieka i pojazdu, ale może również odfiltrować fałszywe alarmy, które mogły zostać wywołane przez ruchome objekty, które nie stanowią zagrożenia.

4 MP przy 25 fps



- Obiektyw 2,8 mm  
Kompresja wideo H.265  
WDR 120dB, BLC, 3D-DNR, ROI  
Filtr fałszywych alarmów według klasyfikacji obiektywów (Alsense)  
IR do 30 metrów  
Gniazdo kart microSD do 128 GB (karta nie dołączona)  
IP67  
IK10  
PoE  
Okular
- 1 / 2,7 "CMOS, 4 MP
  - Cyfrowa rozdzielczość: 4MP (2688 x 1520), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) itd.
  - Format kompresji H.265 / H.264 / MJPEG
  - Strumień główny: 4MP / 1080P / 720P (25 kl./s)
  - Strumień dodatkowy: D1 / VGA / CIF (25 kl./s)
  - Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
  - Oświetlenie IR: 30 metrów
  - Minimalne natężenie oświetlenia: 0.012 lux F1.6 (Włączone AGC)
  - Obiektyw 2,8 mm
  - Kąt widzenia: 104 ° (H), 58 ° (V)
  - Menu OSD
  - Balans bieli
  - Automatyczna regulacja wzmocnienia AGC
  - Kompensacja podświetlaczy BLC
  - Real WDR 120dB
  - Cyfrowa redukcja szumów 3D
  - 1 stały strumień główny ROI i strumień wtórny
  - Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, kontroli wzmocnienia i balansu bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
  - Inteligentne funkcje: wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań, wykrywanie wejścia lub wyjścia do regionu, filtr fałszywych alarmów poprzez obiektywną klasyfikację
  - Przycisk reset
  - Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie dołączona)
  - Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
  - Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
  - Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
  - Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN
  - Kompatybilny z DDEM DEMES
  - Moc: 12V DC
  - Zużycie: 0,7A, max. 8,5 W
  - Obsługuje PoE 802.3af, max. 10 W
  - Temperatura pracy -30 ° C ~ + 50 ° C
  - Wilgotność: 95% (bez kondensacji)
  - Stopień ochrony IP67
  - Ochrona wandalii IK10
  - Obudowa metalowa
  - Wymiary: Ø121,4 x 92,2 mm
  - Waga: 600 g
  - 3AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 355 ° (Obrót)
  - Zasilanie nie jest wliczone w cenę

