

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-619-5mpix-2-8-12mm-motozoom-p-17328.html>

Kamera IP kopułowa HYU-619 5Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	1 504,04 zł
Cena netto	1 222,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18992
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 1 / 2,7 "czujnik CMOS, 5 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 5MP (12,5 kl./s), 4MP (20 kl./s), 3MP / 1080P / 720P (25kl./s)
- Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 kl / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,02 lux F1.6 color / 0 lux IR On
- Obiektyw silnika 2,8 ~ 12 mm z autofokusem
- Kąt widzenia: 98 ° ~ 28 ° (H), 71 ° ~ 21 ° (V)
- Menu OSD
- AGC, BLC
- Real WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast i ostrość za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
- Przycisk reset
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: 0,8A, max. 10 W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- IK10
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø141 x 99 mm
- Waga: 800 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 70 ° (TILT), 0 ° ~ 355 ° (Obrót)
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

