

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-620-5mpix-2-8-12mm-motozoom-p-17329.html>



## Kamera IP kopułowa HYU-620 5Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	<b>1 484,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 206,50 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18993</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1 / 2,7 " CMOS, 5 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 5MP (12,5 kl./s), 4MP (20 kl./s), 3MP / 1080P / 720P (25kl./s)
- Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 kl / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,02 lux F1.6 color / 0 lux IR On
- Autofokus silnika 2,8 ~ 12 mm
- Kąt widzenia: 98 ° ~ 28 ° (H), 71 ° ~ 21 ° (V)
- Menu OSD
- AGC
- BLC
- Real WDR 120dB
- 3D Digital Noise reduction
- 1 stały strumień ROI 1 i strumień 2
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast i ostrość za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
- Przycisk reset
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: 0,9A, max. 11 W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø129,4 x 116,4 mm
- Waga: 450 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Obrót)
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

