

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-649-2mpix-2-8mm-p-17750.html>

Kamera IP kopułowa HYU-649 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	721,95 zł
Cena netto	586,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19447
Producent	Hyundai

Opis produktu

funkcje

1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
Rozdzielczość: 1920x1080 przy 25 fps
Obiektyw 2,8 mm
Łączność WiFi
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Cyfrowa redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon (dźwięk mono)
IP66

Okular

1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 1080P, 1,3 MP, 720 P (25 klatek na sekundę)
Strumień 2: 640x480, 640x360, 320x240 (25 fps)
Tryb dzień / noc ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
Oświetlenie IR: 30 metrów
Minimalne oświetlenie: 0,028 lux F2.0 kolor / 0 luksów IR Wł
Obiektyw 2,8 mm
Kąt widzenia: 114 ° H i 62 ° V
Automatyczna kontrola wzmocnienia
Kompensacja przeciwoświatlenia
Cyfrowy WDR
Cyfrowa redukcja szumów 3D
Maska prywatności, lustro, znak wodny
1 ROI w głównym strumieniu
Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast i ostrość za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Mikrofon z wbudowanym dźwiękiem mono
Przycisk reset
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WiFi 802.11b / g / n 2,4 GHz z zabezpieczeniem WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2 i WPS
Zasięg WiFi do 50 metrów w otwartym polu
Kompatybilny z ONVIF (Profile S / G), ISAPI
Plug & Play z NVR NEXTGEN
Kompatybilny z DDNS DEMES
IP66
Zasilanie: 12 V DC, maks. 4,8 W



Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
RH: <95%, bez kondensacji
Plastikowa walizka
Wymiary: Ø 121,4 x 92,2 mm
Waga: 465 g
2AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT)
Zasilanie nie jest wliczone