

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-664-4mpix-2-8mm-p-19492.html>

## Kamera IP kopułowa HYU-664 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>1 020,41 zł</b>
Cena netto	<b>829,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21390</b>

### Opis produktu

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP  
2560 x 1440 przy 20 fps  
Obiektyw 2,8 mm  
Conectividad WiFi  
Compresión de vídeo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264  
Reducción digital de ruido 3D  
Incorpora micrófono (sonido mono)  
Grado de protección IP66

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP  
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2304 x 1296), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720) itp.  
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG  
Strumień 1: 4MP (20 fps), 3MP, 1080P, 720P (25 fps)  
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 fps)  
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym  
Oświetlenie IR: 30 metrów  
Minimalne oświetlenie: 0,028 luksa F2.0 kolor / 0 luksów IR wł  
Obiektyw 2,8 mm  
Kąt widzenia: 100 ° H, 55 ° V i 117 ° D  
Automatyczna kontrola wzmocnienia  
Kompensacja podświetlenia  
Cyfrowy WDR  
Cyfrowa redukcja szumów 3D  
Maska prywatności, lustro, znak wodny  
1 ROI w strumieniu 1  
Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu i ostrości za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej  
Mikrofon zintegrowany z dźwiękiem monofonicznym  
Przycisk reset  
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)  
Interfejs sieciowy: Auto-adaptacyjny RJ45 (10 / 100M)  
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour  
WiFi 802.11b / g / n 2,4 GHz z WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2 i WPS  
Zasięg WiFi do 50 metrów  
Kompatybilny z ONVIF (Profile S / G), ISAPI  
Plug & Play z NVR NEXTGEN  
Kompatybilny z DDNS DEMES  
IP66  
Zasilanie: 12 V DC, maks. 6 W.  
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C  
RH: <95%, bez kondensacji  
Plastikowa i metalowa obudowa  
Wymiary: Ø121,4 x 92,2 (Al) mm



---

Waga: 467 g

2AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT)

Zasilacz nie jest wliczony w cenę