Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-hyu-667-4mpix-2-8-12mm-p-19539.html



# Kamera IP kopułowa HYU-667 4Mpix 2,8-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 275,34 zł** |
| Cena netto | **2 662,88 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21441** |

## Opis produktu

4MP przy 25 fps
Soczewka silnika 2,8 ~ 12 mm
H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
WDR 120dB, BLC, 3D-DNR, ROI
Filtr fałszywych alarmów według klasyfikacji celu (Alsense)
Oświetlenie IR do 30 metrów
MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)
IP67
IK10
Obsługa PoE

Matryca CMOS 1 / 2,7 ", 4 MP
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2688 x 1520), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 4 MP, 1080 P, 720 P (25 fps)
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 fps)
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Oświetlenie IR: 30 metrów
Minimalne oświetlenie: 0,01 luksa F1.4 kolor (AGC włączony)
Soczewka silnika 2,8 ~ 12 mm
Kąt widzenia: 101 ° ~ 29 ° (H), 54 ° ~ 16 ° (V), 121 ° ~ 34 ° (D)
Tryb automatycznego ustawiania ostrości
Menu OSD
Balans bieli
AGC
BLC
WDR true 120dB
Cyfrowa redukcja szumów 3D
1 ustalony strumień ROI 1 i strumień 2
Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, kontroli wzmocnienia i balansu bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Inteligentne funkcje: wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia lub wyjścia do regionu, filtr fałszywych alarmów według obiektywnej klasyfikacji
Audio: 1 wejście / 1 wyjście
Filtr hałasu otoczenia
Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
Przycisk reset
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
Plug & Play z NVR NEXTGEN

Kompatybilny z DDNS DEMES
Zasilacz: 12V DC
Zużycie: 0,9A, máx. 11 W.
PoE 802.3af, klasa 3
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
RH: 95% (bez kondensacji)
IP67
IK10
Metalowa i plastikowa obudowa
Wymiary: Ø153,3 x 111,6 (L) mm
Waga: 890 g
3AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 355 ° (obrót)
Zasilacz nie jest wliczony w cenę